

# Fiche technique

PRODUITS ET MÉTHODES DE PROPRETÉ

## Métal 35 HV

### Émulsion autolustrante, effet miroir

MÉTAL 35 HV est une émulsion métallisée très concentrée.

*Idéale pour les zones de trafic intense. MÉTAL 35 HV dépose une couche de polymère très résistante à l'usure et aux traces noires. Permet un lustrage à haute vitesse, pour obtenir un effet mouillé impeccable. Convient pour tous types de sols durs, plastiques, marbres, carrelages et autres ...*

#### CONSEIL D'UTILISATION

Le produit s'utilise sur un sol propre, préalablement décapé avec DS PLUS ou POLYVALENT.

Appliquer une couche uniforme d'émulsion à l'aide d'un balai applicateur ou d'un mop. Laisser sécher (environ 30 min) selon le type de sol. Après avoir constaté un bon séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche en passage croisé et laisser sécher (environ 30 min) selon le type de sol. Pour un effet mouillé « Wet look » remarquable, il est conseillé de passer une troisième couche.

**Consommation moyenne :** 40 à 60m<sup>2</sup>/litre et par couche.

#### CONDITIONNEMENT

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L.

#### DONNEES TECHNIQUES

- Aspect : liquide laiteux
  - pH : 7,8 - 8,8
  - Densité : 1,03 - 1,05
- Consommation: 40 à 60 m<sup>2</sup> par litre et par couche.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.  
Bien mélanger avant utilisation.  
Eviter les projections oculaires.  
Respecter les temps de séchage.  
Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.  
Vérifier le pH au sol, avant la mise en émulsion.  
Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.  
**Température d'utilisation : minimum 5°C.**

#### STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel.

#### SÉCURITÉ SELON FDS

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé. Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.


Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical. Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

22-07-2022 Ind. 2



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 **CHALLENGER'S**  
PROPRETÉ  
concepteur de savoir-faire

Challenger's Propreté - 37, Avenue des Sablonnières – ST FORT  
53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE  
Tél. 02 43 07 47 07 - Fax : 02 43 06 62 38 - [www.challengers-proprete.com](http://www.challengers-proprete.com)